

Regulirne nogice R

Levelling feet R

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) R

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
M4x10 Ø 20	5438	*	*	20,00	9,00	10,00	4,00
M6x8 Ø 20	5440	*	*	20,00	9,00	8,00	6,00
M6x14 Ø 20	5434	*	*	20,00	9,00	14,00	6,00
M6x19 Ø 20	5401	8680	8614	20,00	9,00	19,00	6,00
M6x38 Ø 20	*	8617	*	20,00	9,00	38,00	6,00
M8x10 Ø 30	5497	*	*	30,00	9,00	10,00	8,00
M8x14 Ø 30	5439	*	*	30,00	9,00	14,00	8,00
M8x19 Ø 30	7902	*	*	30,00	9,00	19,00	8,00
M8x18 Ø 30	5437	*	*	30,00	9,00	18,00	8,00
M8x28 Ø 30	5436	8602	8611	30,00	9,00	28,00	8,00
M8x33 Ø 30	5419	8616	*	30,00	9,00	33,00	8,00
M8x48 Ø 30	5358	*	*	30,00	9,00	48,00	8,00
M10x18 Ø 30	5398	*	*	30,00	9,00	18,00	10,00
M10x28 Ø 30	5435	*	*	30,00	9,00	28,00	10,00
M10x38 Ø 30	5433	8606	*	30,00	9,00	33,00	10,00
M10x50 Ø 30	5414	*	*	30,00	9,00	50,00	10,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Pa Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Regulirne nogice R (imbus)

Levelling feet R (Hex key)

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) R (Sechskantschlüssel)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
M8x14 Ø 30	6880	*	*	30,00	9,00	14,00	8,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche