

Z nagibom

Tilt feet made of Nylon
Gelenk-Stellfüße aus Polyamid

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
Ø 30 M8 x 30	5405	*	*	30,00	10,00	30,00	8,00
N Ø 30 M8 x 30	5582	*	*	30,00	10,00	30,00	8,00
Ø 30 M10 x 30	5406	*	*	30,00	10,00	30,00	10,00
Ø 30 M10 x 70	5348	*	*	30,00	10,00	70,00	10,00
Ø 30 M10 x 100	5349	*	*	30,00	10,00	100,00	10,00
Ø 30 M10 x 50	5410	*	*	30,00	10,00	50,00	10,00
Ø 38 M10x30	5579	*	*	38,00	10,00	30,00	10,00
Ø 48 M10 x 30	5359	*	*	48,00	10,00	30,00	10,00
Ø 48 M10 x 50	5407	*	*	48,00	10,00	50,00	10,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.
Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.
Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Pa Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**